

## Instrucciones Para La Filtracion De Cafe



Antes de filtrar el café por primera vez del día, se recomienda pre-calentar el termo, para evitar la pérdida de temperatura.



Asegúrese que la luz verde "ready" esté encendida, que las canastas estén en su puesto y que los termos estén situados debajo de las canastas. No debe colocar el café ni el filtro para el pre-calentamiento.



Gire la manija a la posición "Brew" para iniciar el ciclo de filtración. La manija se quedará en su lugar automáticamente (no será necesario sostenerla con el dedo). Después de acabar el ciclo y que toda el agua haya caído de la canasta, mantenga el agua en el termo de 5 a 10 minutos. Vacíe el termo antes de empezar el ciclo de filtración.



Ponga un filtro dentro de la canasta y llénelo con la cantidad recomendada de café molido.



Ponga la canasta dentro de la máquina entre los carriles. Mire con cuidado que la canasta esté detrás de la manija de seguridad.



Con el termo vacío debajo de la canasta y el grifo del termo cerrado, mueva la manija a la posición "Brew" para iniciar el ciclo de filtración de café. Cuando se acabe el ciclo, la manija retornará automáticamente a la posición inicial "Stop", pero NO quite el termo hasta que baje todo el café de la canasta. Luego se puede transportar el termo a cualquier sitio con la tapa puesta.